

EUROTIG 200 DT

MÁQUINA DE TECNOLOGÍA INVERSORA



DESCRIPCIÓN

Está máquina cuenta con un encendido por alta frecuencia HF con función de electrodo, tiene utilidad para soldar materiales delgados desde 1.5mm hasta 2mm de espesor de material con electrodos desde 1/16" hasta 1/8". Recomendable para trabajos de precisión en aceros inox.

APLICACIONES

Tuberías Inoxidables para Industria Alimentaria
Barandas de acabados finos - Plancha de espesor delgado



PARÁMETROS

VOLTAJE (1Ph)	EFICIENCIA
220V±15%	80 %
FRECUENCIA (Hz)	GRADO DE PROTECCIÓN
50/60	IP21
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL (A)	CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA (A)
GTAW 24.9 / SMAW 37.7	GTAW 10 - 190 A / SMAW 30 - 185 A
VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL (V)	VOLTAJE SIN CARGA (V)
GTAW 17.6 / SMAW 27.4	62 V
CICLO DE TRABAJO GTAW	CICLO DE TRABAJO SMAW
190 AMP @ 60% 147 AMP @ 100%	185 AMP @ 60% 143 AMP @ 100%
DIMENSIONES (MM)	PESO
500 X 355 X 375	15.5 kg

PANEL DE CONTROL



INCLUYE

PORTAELECTRODOS



GRAPA TIERRA



CARETA DE SOLDAR



ANTORCHA TIG



REGULADOR DE ARGÓN



SOPORTE TÉCNICO

